

JADE DISK: Instal·lació i configuració LDAP

Per tal de poder assignar permisos de grups LDAP a les carpetes compartides NFS, cal que el servidor tingui accés a LDAP.

Instal·larem el client LDAP de la forma habitual:

Afegim el servidor LDAP a /etc/hosts

```
# vi /etc/hosts
10.0.20.10 jade-master.camins.upc.edu jade-master
```

Instal·lar paquets necessaris:

```
# apt-get install libnss-ldap libpam-ldap ldap-utils

ldap://jade-master.camins.upc.edu
dc=jade,dc=upc,dc=edu
ldap version 3
Make local root Database admin: yes
Does the LDAP database require login: no
LDAP account for root: cn=admin,dc=jade,dc=upc,dc=edu
LDAP root account password xxxx
```

Habilitem que el login contempli LDAP:

```
# vi /etc/nsswitch.conf

passwd:      files systemd ldap
group:       files systemd ldap
shadow:      files
```

Securitzar SSH

Donat que hem hagut de configurar el client LDAP, ara qualsevol usuari del subsistema JADE podria accedir per SSH a jade-disk.

Per a restringir l'accés només a l'usuari caminstech, farem el següent:

```
# vi /etc/ssh/sshd_config
[...]
AllowUsers caminstech

# systemctl restart sshd
```

D'aquesta manera, només l'usuari caminstech podrà accedir-hi via SSH.

From:

<https://wiki.caminstech.upc.edu/> - **CaminsTECH Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.caminstech.upc.edu/doku.php?id=intranet&rev=1736842426>

Last update: **2025/01/14 08:13**

